

Прайс-лист

Цены действительны с 16.03.20, указаны с учетом НДС

Фото	Модель	Краткое описание	Мощность, ток, температурный диапазон, датчик	Розничная цена, руб.
Для теплого пола: модели «_unic» комплектуются рамкой Unica Basic				
1	 ax	Wi-Fi терморегулятор управляется со смартфона или компьютера. Максимальные экономия и комфорт благодаря управлению с телефона.	16 А, 3000 ВА, пол 5...45 °С, R10-3	4421
2	ax unic			4531
3	 sx	Уникальный дизайн terneo sx дополняет белая подсветка экрана и сенсорные кнопки, которые к тому же служат дольше обычных.	16 А, 3000 ВА, пол 5...45 °С, R10-3	5137
4	sx unic			5247
5	 pro	Программатор 24/7 поддерживает температуру согласно расписанию. Сократит энергопотребление до 50%.	16 А, 3000 ВА, пол 5...60 °С, воздух 5...35 °С, R10-3 / встроен	3882
6	pro unic			3992
7	 s	Сенсорный терморегулятор с современным дизайном. Цифровая индикация. Дополнен функцией задержки на включение.	16 А, 3000 ВА, 5...40 °С, R10-3	2685
8	s unic			2795
9	 st	Наиболее востребованная модель терморегулятора для теплого пола. Наглядно и точно благодаря цифровой индикации.	16 А, 3000 ВА, 5...40 °С, R10-3	2338
10	st unic			2448
11	 mex	Сохраняет температурные настройки при отключении благодаря тумблеру Включения / отключения. Функция блокировки.	16 А, 3000 ВА, 10...40 °С, R10-3	2092
12	mex unic			2202
13	 rtp	Бюджетная модель с выносным датчиком. Повышенная надежность благодаря продуманной конструкции и схемотехнике.	16 А, 3000 ВА, 10...40 °С, R10-3	1969
14	 bx	Мощный Wi-Fi терморегулятор для размещения на DIN-рейку в щиток управления со всей автоматикой.	32 А, 7000 ВА, пол 5...45 °С, R10-4	5434
15	 b 32 A	Терморегулятор с выносным датчиком для теплого пола. Размещаются на DIN-рейку в щиток управления со всей автоматикой.	32 А, 7000 ВА, 5...40 °С, R10-4	2897
16	 k2	Можно отдельно управлять двумя зонами нагрева или охлаждения.	2 x 16 А, 2 x 3000 ВА, -9...+99 °С, D18-4 (2 шт.)	3759
Для инфракрасных панелей и конвекторов:				
17	 rzx	Первый Wi-Fi терморегулятор розеточного типа. Простое подключение и удобное управление через Интернет.	16 А, 3000 ВА, 5...35 °С, встроен	3938
18	 pro-z	Программируемый терморегулятор в розетку. Нагрев по расписанию без затрат на монтаж. Датчик встроен в корпус.	16 А, 3000 ВА, 0...30 °С, встроен	3749
19	 srz	Минималистичный дизайн, сенсорные кнопки и белая индикация. Режимы нагрев и охлаждение, таймер на 0,5-99 часов.	16 А, 3000 ВА, 0...30 °С, встроен	2528
20	 srz red	terneo srz с красной световой индикацией	16 А, 3000 ВА, 0...30 °С, встроен	2092
21	 rz	Простое и быстрое подключение в розетку. Может работать в режиме нагрева или охлаждения.	16 А, 3000 ВА, 0...30 °С, встроен	2092
22	 rz-2 м	Терморегулятор в розетку быстро и просто подключить к источнику нагрева. Длина соединительного провода датчика 2 м.	16 А, 3000 ВА, 0...30 °С, встроен	2203

23		rol	Бюджетная модель для помещений обогреваемых при помощи инфракрасных обогревателей или конвекторов.	16 А, 3000 ВА 0...35 °С, встроен	1667
24		vt	Контроль по температуре воздуха в помещении. Высокая точность поддержания выбранной температуры.	16 А, 3000 ВА 0...35 °С, встроен	2215
25		pro *	Программатор 24/7 поддерживает температуру согласно расписанию. Сократит энергопотребление до 50%.	16 А, 3000 ВА воздух 5...35 °С, встроен	3568
26		pro unic *			3678
Для систем снеготаяния:					
27		sneg с датчиком осадков	Организация таяния с крыши, тротуара или крыльца. Работает по двум датчикам: осадков и температуры воздуха. Нагрев автоматически включится определив необходимость таяния льда или снега и выключится после очистки.	16 А, 3000 ВА, 0...10 °С/ -20...-1 °С, R10-4 + OSA	13983
28		sn 32 А	Для управления системой снеготаяния. Нагрев включен, когда температура находится между верхним и нижним пределами температуры. Мощный на 32 А.	32 А, 7000 ВА, 0...10 °С/ -20...-1 °С, R10-4	3636
29		kt	Для управления снеготаянием на крыльце. Терморегулятор размещается внутри помещения рядом с входной группой.	16 А 3000 ВА 0...10 °С / -20...-1 °С, R10-3	3445
Для систем охлаждения и вентиляции:					
30		xd	Для управления холодильниками, кондиционерами и вентиляцией. Настраиваемый гистерезис.	16 А, 3000 ВА, -55...+125 °С, D18-4	2830
Для инкубаторов:					
31		eg	Точность поддержания температуры внутри инкубатора 0,02 °С. Функция самообучения инкубатора, звуковая сигнализация критического отклонения температуры.	2,3 А, 500 ВА, 34...39 °С / встроен	2484
Для электрических котлов:					
32		rk 32 А	Универсальный терморегулятор для котла, систем нагрева или защиты водопровода от замерзания. Рекомендуется применять при модернизации старого электрокотла.	32 А, 7000 ВА, -55...+125 °С, D18-4	3021
33		BeeRT	Для электродных (ионных) и ТЭНовых котлов. Два датчика (обратка и подача). Подключения внешнего программатора.	2 x 16 А, 2 x 3000 ВА 5...85 °С, D18-4 в термоусадке	3692
Для высоких температур:					
34		tpa	Промышленный регулятор для поддержания высоких температур в диапазоне -35...+999 °С, используется вместе с термопарой ТХА.	16 А, 3000 ВА, -35...+999 °С	3837
Монтажные элементы:					
35		Адаптер тернео	Предназначен для накладного монтажа терморегуляторов тернео. Дизайн и защелки адаптера разработаны специально для накладного монтажа в оригинальной рамке тернео. Цвет: белый и слоновая кость.	85 x 81 x 28,5 мм	166
Датчики: датчик входит в комплект терморегулятора, но при необходимости их можно приобрести отдельно					
36	R10-3	Аналоговый датчик, сопротивление 10 кОм		длина провода 3 м	419
37	R10-4			длина провода 4 м	
38	D18-3	Цифровой датчик		длина провода 3 м	
39	D18-4			длина провода 4 м	
40	D18-4 в термоусадке			длина провода 4 м	

Все терморегуляторы для установки в монтажную коробку можно приобрести в двух цветах: **белый или слоновая кость**. Модели тернео kt и тернео vt доступны только в белом цвете.



белый



слоновая кость

Терморегуляторы тернео для установки в монтажную коробку могут комплектоваться: **оригинальной рамкой тернео или рамкой Schneider Electric серия Unica Basic.**